



FUJITSU

Fujitsu selectiekaart

FUJITSU



De mogelijkheden zijn onbegrensd.



feel
cool
in your room

Eigenschappen

1. **Ontvochtiging**
De airconditioner ontvochtigt de lucht op een efficiënte manier. De ruimtetemperatuur is hierbij van ondergeschikt belang.
2. **Op/neer Swing functie**
De uitblaaslamellen bewegen automatisch op en neer.
3. **Dubbele automatische Swing**
Slimme constructie van de lamellen maakt gelijktijdige links/rechts en op/neer beweging mogelijk.
4. **Automatische verstelling uitblaaslamellen**
De stand van de lamellen wordt automatisch ingesteld aan de hand van de gekozen functie. De lamellen kunnen ook met de afstandsbediening handmatig worden ingesteld.
5. **Zelfsluitende uitblaaslamellen**
De uitblaaslamellen gaan automatisch open of dicht wanneer de unit wordt gestart of gestopt.
6. **Automatische lucht-hoeveelheid instelling**
De unit stelt automatisch de luchtstroom bij, als de temperatuur in de ruimte verandert.
7. **Automatische herstart**
In geval van tijdelijke stroomuitval, zal de unit herstarten in de oorspronkelijke functie, zodra de stroomtoevoer wordt hervat.
8. **Auto-Changeover**
De unit schakelt automatisch tussen verwarmen en koelen, afhankelijk van de ingestelde temperatuur en de ruimtetemperatuur. Geldt voor warmtepomp en inverter modellen.
9. **Sleep Timer**
De unit verlaagt of verhoogt geleidelijk de temperatuur om u een ongestoorde nachtrust te garanderen.
10. **Program Timer**
De digitale timer geeft u de keus uit vier mogelijkheden: AAN, UIT, AAN → UIT, of UIT → AAN. Instelling 24 uur met maximaal 2 AAN/UIT sessies.
11. **ON-OFF Timer**
De ON/OFF timer kan worden ingesteld voor éénmalige werking (max. 12 uur).
12. **Weekly Timer**
Voor elke dag kunnen verschillende AAN/UIT tijden worden ingesteld.
13. **Weekly + Setback Timer**
De Weekly + Setback timer kan de temperatuur op twee periodes voor elke dag van de week met verschillende temperaturen instellen.
14. **Aansluitbaar uitblaaskanaal**
Behandelde lucht kan volledig (ARY) of gedeeltelijk (AUY) via een luchtkanaal worden verspreid.
15. **Aansluitbare ventilatielucht**
Opening (breekplaat AUY, ABY) op de unit voor aansluiting ventilatielucht. Hulpstukken niet meegeleverd.
16. **Ventilator-aansturing**
Mogelijkheid ventilatielucht aan te zuigen door een extra ventilator (levering derden), die m.b.v. kabelset UTD-ECSSA (optie), kan worden aangesloten.
17. **Onderhoudsvriendelijk**
Gemakkelijk in onderhoud door afneembaar paneel.
18. **Long-life Ion deodorization filter**
Door het oxiderende en reducerende effect van ionen zorgt het filter voor ontbinding van geuren. Het filter kan ongeveer 3 jaar gebruikt worden, wanneer het regelmatig in water wordt gewassen.
19. **Apple-catechin filter**
Fijne stofdeeltjes, onzichtbare schimmelsporen en schadelijke micro-organismen worden geabsorbeerd door de 'elektrostatische' werking van het filter. Bovendien zorgen de aanwezige appel-extracten in het filter ervoor, dat schimmels zich niet verder ontwikkelen.
20. **Electrostatic filter**
Plasma filter wordt elektrisch geladen en zorgt d.m.v. statische elektriciteit dat stofdeeltjes, pollen, geuren e.d. uit de lucht worden opgevangen.
21. **Hoogwaardige luchtreiniging**
Door zelfreinigende dubbele borstels wordt het filter automatisch gereinigd. Aanwezige UV-lamp voorkomt dat schimmels en bacteriën zich in de unit kunnen ontwikkelen.
22. **Coil Dry**
De unit kan worden ontvochtigd om schimmelgroei te voorkomen.

Fujitsu airconditioning:





- A-merk
- moderne vormgeving
- perfect bedieningsgemak
- breed programma
- installatie- en servicevriendelijk
- revolutionair VRF-systeem
- extreem laag geluidsniveau (20 dB(A) mogelijk)
- absoluut de nummer 1 in prijs- kwaliteitsverhouding



WWW.FUJITSU-AIRCONDITIONING.NL

Zaltbommel, tel. 0 418 - 68 26 82, fax 0 418 - 68 02 07, www.plieger.nl
Gorredijk, tel. 0 513 - 46 99 99, fax 0 513 - 46 99 81, www.thermonoord.nl

PLIEGER
 THERMONOORD

kW		2,0	2,5	3,5	4,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,5	14,0		
Single split modellen													
Wandmodel ASY	Inverter Plasma*												
		ASYB9LDC	ASYB12LDC	ASYB18LDC		ASYB24LDC							
	Inverter	1/2/4/5/6/7/8/9/10/17/20/22				1/3/4/5/6/7/8/9/10/17/20/22							
													
Wandmodel AGYF	Inverter	ASYA9LCC	ASYA12LCC	ASYA14LCC	ASYA18LCC	ASYA24LCC		ASYA30LCC					
		1/2/4/5/6/7/8/9/10/17/18/19/22				1/3/4/5/6/7/8/9/10/17/18/19/22							
	Inverter												
		AGYF9LAC	AGYF12LAC	AGYF14LAC									
Wandmodel AWYZ	Inverter Plasma*												
					AWYZ14LBC	AWYZ18LBC	AWYZ24LBC						
					1/3/4/5/6/7/8/9/10/17/21/22								
Vloer- en plafondmodel ABYA	Inverter												
						ABYA18LAT	ABYA24LAT	ABY30LBA	ABYA36LAT	ABYA45LAT			
	Inverter					1/3/4/5/6/7/8/9/10		1/3/4/5/6/7/8/9/10/15					
Cassette model AUYA		Inverter											
	AUYF12LAL		AUYA14LAL	AUYF18LAL	AUYA24LAL		AUY30LUA	AUYA36LAT	AUYA45LAT	AUYA54LUA			
	Inverter	1/2/4/5/6/7/8/9/10				1/2/4/5/6/7/8/9/10/12/13/14/15/17							
Satelliet model ARYA		Inverter											
	ARYA12LAL		ARYA14LAL	ARYA18LAL	ARYA24LAT		ARY30LUA	ARYA36LAT	ARYA45LAT Low	ARY45LUA High	ARY54LUA		
	Inverter	1/6/7/8/10/12/13/14/16			1/6/7/8/10/12/13/14/15/16			1/6/7/8/10/12/13/14/16					
Multi split modellen													
Model AOYA	Inverter FREE MULTI												
		ASYA7LAC	ASYA9LAC	ASYA12LAC	ASYA14LAC	ASYA18LAC	ASY24LBA						
		1/2/4/5/6/7/8/9/10/17/18/19					1/3/4/5/6/7/8/9/10/17/18/19						
													
						ABY14LBA	ABY18LBA	ABY24LBA					
						1/3/4/5/6/7/8/9/10							
													
		AGYF9LAC	AGYF12LAC	AGYF14LAC									
		1/2/4/5/6/7/8/9/10/17/18/19/22											
													
		AUYF9LAL		AUYF12LAL	AUYF14LAL	AUYF18LAL							
		1/2/4/5/6/7/8/9/10											
													
		ARY9LUA	ARY12LUA	ARY14LUA	ARY18-22LUA								
1/6/7/8/9/10/12/13/14/15													

LET OP! aansluitvoorwaarden:

AOY18LM2 aansluitbare capaciteit min. 4,0 - max. 7,1 kW over 2 units
Unit A: 7, 9 of 12
Unit B: 7, 9, 12 of 14

AOY24LM2 aansluitbare capaciteit min. 4,0 - max. 8,8 kW over 2 units
Unit A: 7, 9, 12 of 14
Unit B: 7, 9, 12, 14 of 18

AOYA24LAT3 aansluitbare capaciteit min. 4,0 - max. 10,6 kW over 2 of 3 units
Unit A: 7, 9 of 12
Unit B: 7, 9, 12, 14 of 18 (14 en 18 alleen bij aansluiten van 2 binnenunits)
Unit C: 7, 9, 12, 14 of 18
Model ASY24LBA is niet geschikt voor model AOYA24LA3

AOY30LM4 aansluitbare capaciteit min. 7,8 - max. 14,3 kW over 3 of 4 units
Unit A: 7, 9, 12, 14, 18, 22 of 24 (24 alleen bij aansluiting van 3 binnenunits; model 7 alleen bij aansluiting 4 binnenunits)
Unit B: 7, 9, 12, 14 of 18 (18 alleen bij aansluiting van 3 binnenunits)
Unit C: 7, 9 of 12
Unit D: 7, 9 of 12

Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk 2 units op de AOY30LM4 aan te sluiten.



Het koelvermogen is gebaseerd op een binnentemperatuur van 27°C db, 19°C nb en een buitentemperatuur van 35°C db, 24°C nb (EUROVENT)

Het verwarmingsvermogen is gebaseerd op een binnentemperatuur van 20°C db en een buitentemperatuur van 7°C db, 6°C nb (EUROVENT) (wijzigingen voorbehouden)

*Plasma=hoogwaardige filtering